



DM0412P SANTRİFÜJ

12 godeli rotora sahip DLAB DM0412P Santrifüj, 5-10 ml arası 12 adet veya 15 ml tüplerden 8 adedi tek seferde işleyerek ortopedi, estetik cerrahi, ağız cerrahisi ve kozmetik gibi dental alanlarda mükemmel performans sunar.

DLAB DM0412P SANTRİFÜJ CİHAZI



PRP - PRF - CGF Programlı

Hızlı kullanım için önceden yüklenmiş 3 program.
(Manuel 9 program oluşturulabilir.)



Max Hız 4500 RPM

300 rpm ile 4500 rpm arasında 10'ar şekilde değiştirilebilir hız.



12 Tüp Haznesi

Aynı anda 12 tüp ile işlem kapasitesi



DC Motor

Bakım gerektirmeyen fırçasız DC motor

HOLİMER İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

0212 213 55 13 - 0 536 742 43 23

0 531 262 88 20

WWW.HOLİMER.COM.TR - SATIŞ@HOLİMER.COM.TR



Teknik Özellikler	DM0412P
Hız Aralığı	300 - 4500 rpm, artış: 10 rpm
Maks. RCF	2490xg, artış: 10g
Hız Doğruluğu	±10rpm
Rotor Kapasitesi	8x15ml, 12x10mL/7mL/5mL
Çalışma Süresi	30 sn. - 99 dk.
Motor	Fırçasız DC motor
Gösterge	LCD
Önceden Yüklenmiş Program	PRP, PRF, CGF
Önceden Yüklenmiş Program Hafızası	9 program (Her program için 6 kademe)
Güvenlik Donanımı	Kapak kilidi, Aşırı hız dedektörü, Otomatik dahili teşhis
Ses	≤56dB
Güç	Tek Fazlı, 100V-240V, 50Hz/60Hz, 3A, 70W
Boyutlar (GxDxY)	301X354X217mm
Ağırlık	6kg
Sertifikasyon	CE, cTUVus, IVD
Gelişmiş Özellikler	Hız/RCF anahtarı; sesli uyarı işlevi



Rotor hızı RPM/RCF olarak ayarlanabilir.



Okunması kolay işlem ekranı ve sesli uyarı.



İşlem sonunda otomatik açılan kapak kilidi.




CE, cTUVus ve FCC tarafından belirlenmiş uluslararası güvenlik standartları ve yönetmeliklerine uygundur ve IEC/EN61010-2-20'ye göre test / MCA patlamaya dayanıklılık testini geçmiştir.



In-Vitro tanı (IVD) tıbbi ekipmanlarına özgü EN 61010-2-101: 2002 gereksinimlerini geçmiştir.

A10P15 & TIPA



ROTOR (A12-10P) & ADAPTÖRLERİ

Delik Sayısı	Rotor Çapı (mm)	Delik Çapı (mm)	Delik Derinliği (mm)	Maks. tüp Yüksekliği (mm)
12	229	18.6	83.4	130

